

## Samsung Sèche-linge TR215 (gauche)

[> Lien web](#)**Modèle**

Samsung Sèche-linge TR215 (gauche)

**Classe d'efficacité énergétique**

C

**No. du producteur**

DV90BB7445GBS5

**No. d'article**

500.000.163.00

**Ouverture de porte**

À gauche

**TAR**

26.00

**Prix en CHF**

2'052.- hors TVA

## Description du produit

Type d'appareil: **Sèche-linge à condensation et pompe à chaleur, Euro-Norm 60 cm**GTIN-Nr.: **8806094559286****Conseils de planification**

13 langues disponibles, signalétique en braille incl. (anglais, néerlandais, danois, finnois, français, allemand, islandais, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois, turc)

Distances minimales pour un fonctionnement optimal:

Latérale: **25 mm**, en haut: **25 mm**, à l'arrière: **50 mm**, à l'avant: **490 mm****Consommation**Classe d'efficacité énergétique (de A à G): **C**Consommation d'énergie annuelle: **182 kWh****Consommation d'énergie**Programme standard plein/demi-charge: **1,46 kWh / 0,85 kWh**Consommation en mode veille sous/hors tension: **5 W / 0,5 W****Design**Couleur du châssis: **Noir**Couleur de la porte: **Bespoke Noir****Affichage et commande**Affichage: **Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille**Écran: **AI Control**Commande: **Tactile & sélecteur rotatif**Langues sélecteur de programmes (sérigraphiées) : **13 langues disponibles, signalétique en braille incl.****Appareils ménagers connectés:**Samsung Smart Home: **WiFi Smart Things****Caractéristiques**Durée moyenne du programme standard: **177 min**Durée moyenne du programme standard pleine/demi-charge: **215 min / 148min**Délai de mise hors tension auto: **Après 10 min**Classe d'efficacité de la condensation (de A à G) : **B**Efficacité moyenne de la condensation du programme standard : **86%**Niveau sonore: **63 dB(A)****Construction**Machine en pose libre avec dessus: **Oui**Machine en pose libre encastrable: **-**Machine encastrable (sans dessus): **-**Pour tour de lavage-séchage: **Oui**

Pour montage mural:

Ouverture de porte: **À droite / À gauche****Dimensions**Dimensions (H x l x P): **850 x 600 x 650 mm**Prof. (distance au mur incl.): **700 mm**Prof. porte ouverte (distance au mur incl.): **1150 mm**Hauteur réglable: **max. 30 mm****Poids à vide**Poids de l'appareil: **50 kg****Equipments**OptimalDry System: **Oui**Protection anti-froissement: **Oui**Type du tambour: **Diamant**Contenance du tambour: **115 l**Éclairage du tambour: **Oui**Rack de séchage: **Oui**Capteur de séchage: **Oui**Choix du temps de séchage: **Oui**Niveaux de séchage réglable: **4 niveaux**

Filtre à peluches:

**Samsung Sèche-linge TR215 (gauche)**[> Lien web](#)**Oui, 2-in-1**Capteur de nettoyage du filtre: **Oui**Séchage rapide (humidité résiduelle de 60 %): **Oui**Réfrigérant: **R290****Fonctions**SmartCheck: **Non**Check réservoir d'eau: **Oui**WiFi SmartControl: **Oui****Programme / Écran**Programmes de séchage: **Séchage KI (AI Dry), Ventilation à froid, Séchage à repasser, Extérieur, Entretien du sèche-linge, Temps de séchage, Ventilation à chaud, Laine, Serviettes, AirRefresh, Linge XXL, Super court 35' (Quick Dry), Coton, Linge délicat, Chemises, Facile d'entretien, Super Speed, Hygiène**Touches sur l'écran: **Marche / arrêt, molette de navigation, marche / pause, écran, OK, degré de séchage, anti-froissement, durée, fonctions supplémentaires, Smart Control, Quick Drive**Affichages sur l'écran: **Programme de séchage, recommandation de chargement, durée restante du programme, anti-froissement, présélection de l'heure de fin, Wi-Fi, Smart Control, sécurité enfants**Alarme: **Nettoyer le filtre de condensation, le filtre et l'échangeur de chaleur****Sécurité**Sécurité enfants: **Oui****Commande du séchage**

Sélection de la durée du cycle: -

Automatique par détection électronique de l'humidité: **Oui****Alimentation électrique / Évacuation de l'eau de condensation****Raccordement électrique**Tension d'alimentation: **230 V**Fréquence: **50 Hz**Consommation: **1,1 kW**Protection: **10 A**Longueur cordon secteur: **1,5 m**Fiche secteur: **Fiche type 12, 10 A****Évacuation de l'eau de condensation**Évacuation individuelle de l'eau de condensation: **Par réservoir intégré ou évacuation directe (sur conduit d'évacuation)**Par réservoir intégré ou évacuation directe: **2,0 m, fourni****Emballage**Poids (emballage incl.): **54 kg**Dimensions emballage (H x l x P): **895 x 670 x 695 mm**

