

Samsung Tiroir chauffant WS200/300

[> Lien web](#)

Modèle
Samsung Tiroir chauffant WS200/300

No. du producteur
NL20T8100WK/UR

No. d'article
500.000.110.00

Type d'appareil
Tiroirs chauffants

Type
Norme Euro 60 cm

TAR
7.51

Prix en CHF
957.- hors TVA

Highlights

- Façade sans poignée - ouverture push pull
- Surface antidérapante
- Réchauffage homogène
- Capacité: Couverts pour 6 personnes ou 20 assiettes Ø28cm
- Rail télescopique
- Capacité de chargement 25 kg
- Température réglable en continu de 30 °C à 80 °C
- Maintien au chaud des plats
- Affichage LED

Description du produit

Type: **Norme Euro 60 cm**
GTIN: **8806090119354**

Consommation
Consommation d'énergie
maintien au chaud: **420 W**
Consommation d'énergie: **420 W**

Design
Coloris: **Noir onyx brillant**
Matériau: **Verre**
Cadre / Matériau: -

Affichage et commande
Affichage et éclairage: **Affichage LED, orange**
Commande: **Bouton rotatif (mécanique)**

Caractéristiques
Température réglable: **De 30°C à 80°C**
Par incréments de: **5°C**
Volume intérieur: **25,2 l**

Dimensions
Dimensions (H x l x P): **140 x 595 x 574 mm**

Poids à vide
Poids de l'appareil: **16,3 kg**

Équipements
Intérieur: **Acier inoxydable**
Fond: **Revêtement antidérapant**
Tiroir: **Rail télescopique**
Volume: **25,2 l**
Nombre de glissières: **1**
Éclairage / vitre: **- / -**
Glissières télescopiques: **Oui**
Capacité de chargement: **25 kg**

Fonctions
Décongélation: **30°C**
Levage de pâte: **De 40°C à 50°C**
Préchauffage de tasses: **De 40°C à 50°C**
Préchauffage de vaisselle: **De 60°C à 70°C**
Maintien au chaud de plats: **80°C**

Samsung Tiroir chauffant WS200/300[> Lien web](#)**Capacité**

Tasses espresso: **max. 80 pcs**
Assiettes (28cm): **max. 20 pcs**

Raccordement électrique

Tension d'alimentation: **230 V**
Fréquence: **50 Hz**
Consommation: **0,42 kWh**
Protection: **10 A**
Longueur cordon secteur: **1,5 m**
Fiche secteur: **Fiche CH type 12, 10A**

Caractéristiques techniques

Largeur normalisée: **Norme Euro 60 cm**
Hauteur niche: **142 mm min.**
Largeur niche: **De 560 à max. 568 mm**
Profondeur niche: **550 mm min.**
Largeur appareil en mm: **595 mm**
Hauteur appareil en mm: **140 mm**
Profondeur appareil en mm: **574 mm**

Emballage

Poids (emballage incl.): **18,3 kg**
Dimensions emballage (H x l x P): **250 x 670 x 650 mm**