

Vantis V 45IF

[> Lien web](#)

Type de montage
Éviers affleuré / à bords plats

Modèle
V 45IF

Matériel
Acier inox 18/10

No. d'article
10.105.211.00

Élément inférieur
50 cm

Soupape
3½" Extra plate Desino

Finition
Brossé

Prix en CHF
1'010.- hors TVA

Dimensions d'évier
450x420x175mm

Rayons d'angle
35 mm

Technologie de vidage et de trop-plein



Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure - type M



Plaque de trop-plein basculante

Pré-montage du soupape

Pré-montage du soupape en usine

Distributeur - option de montage

Libre choix de positionnement

Technologie de vidage et de trop-plein

Bouton de commande y



Advant

Prix (au 22.03.26 / TVA non incl.)

Modèle	Matériel	Soupape	No. d'article	Prix en CHF
Vantis V 45IF/12	Acier inox 18/10, Brossé	3½" Tipo Desino	10.105.745.00	1'010.- > Weblink
		3½" Extra plate Desino	10.105.211.00	1'010.- > Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.105.210.00	1'220.- > Weblink
		3½" eFlow Desino	10.105.279.00	1'335.- > Weblink

Description du produit

1 Version du produit, 2 Types de montage

Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage dans plans de travail en céramique, en granite, en pierre artificielle (par ex.: Corian ou Varicor) ou en bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Nettoyage

Le filtre d'évacuation Desino peut être lavé entier ou séparé au lave-vaisselle jusqu'à une température de 65°C maximum.

Accessoire

Accessoires en option



> Weblink
40.000.914.00 / CHF 106.-
Panier amovible, percé




> Weblink
40.001.290.00 / CHF 106.-
Panier amovible, non percé




> Weblink
40.000.915.00 / CHF 151.-
Planche à découper, en verre, blanc



> Weblink
40.001.147.00 / CHF 151.-
Planche à découper, en bois



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey

Vantis V 45IF

[> Lien web](#)





Pièces détachées

Retrouvez les références accessoires ici [> Weblink](#)

Vantis V 45IF/12 Desino

Randbreite 12mm
 Bord de 12mm de largeur
 Larghezza bordo 12mm

SUTER



Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.


Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!


Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!



Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




Siikionieren
 Appliquer du silicone
 Applicare il silicone

Traverse
 Transversale
 Traversa



Siikionieren
 Appliquer du silicone
 Applicare il silicone

Traverse
 Transversale
 Traversa



Siikionieren
 Appliquer du silicone
 Applicare il silicone



Traverse
 Transversale
 Traversa

Vantis V 45IF/12 Desino



Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:
 Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:
 Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:

A-A (1 : 2)



Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
 Bohrung für Drehknopf Ø25
 Trou pour boutons et Pousoirs de commande Ø14
 Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
 Foro per Pomolo girevoli Ø25



min. 60mm bei stehender Traverse.
 min. 80mm bei liegender Traverse.
 min. 60mm avec traverse debout.
 min. 80mm avec traverse allongé.
 min. 60mm con traversa stante.
 min. 80mm con traversa coricata.

Vantis V 45IF/12 Desino


Ausschnitt für aufliegenden Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25


Trou pour boutons et Pousoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25




I
min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.
min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.
min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

