

BORA PKG3AB Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0, All Black

> Lien web



No. d'article 40.002.536.00 TAR
2.31

Prix en CHF
2954.- O hors TVA

Description du produit

Description du produit BORA Professional 3.0 table de cuisson vitrocéramique à gaz PKG3AB

Table de cuisson vitrocéramique à gaz 2 feux avec brûleur haute puissance et brûleur normal

Support de casseroles amovible et convient au lave-vaisselle

Redémarrage automatique

Fonction de maintien au chaud

Niveau de puissance

Indicateur de chaleur résiduelle

Fonction pause

Fonction minuterie

Menu de configuration

Possibilité de tourner l'installation de 180°

Affichage de la zone de cuisson sur le bouton de commande

Mode démo

Démarrage de cuisson automatique

Affichage numérique du niveau de puissance sur le bouton de commande

Sécurité enfant

Arrêt de sécurité automatique

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation

230 V

Fréquence

50 Hz

Puissance maximale absorbée

5 kW

Puissance maximale électrique

20 W

Fusible

1 x 0,5 A

Réglage de puissance

1 - 9, F

Poids (accessoire/emballage compris)

11,5 kg

Matériau de surface

SCHOTT CERAN

Raccordement au secteur

1,5 m

Dimensions (largue x profondeur x hauteur)

370 x 540 x 73 mm Brûleur fort avant

800 - 3000 W

Brûeur normal arrièreé

550 - 2000 W

Zone de cuisson avant dimension

Ø 240 mm

Zone de cuisson arrière dimension

Ø 200 mm

Support de récipient brûleur haute puissance

270 x 270 x 45 (25) mm

Support de récipient brûleur normal

235 × 235 × 45 (25) mm

Contenu de la livraison

Table de cuisson vitrocéramique à gaz PKG3AB

2 x bouton de commande All Black

Languettes de montage

2 supports de casseroles en fonte

Jeu de buses G 20/20 mbars gaz naturel PKGDS2020

Set de disques de compensation de hauteur

Mode d'emploi et instructions de montage

2 câbles de raccordement pour le bouton de commande



BORA PKG3AB Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0, All Black

> Lien web

Câble de raccordement pour le dispositif aspirant Câble d'alimentation (L, N, PE), sans fiche

Conseil de planification

Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson gaz. Soit au-dessus du meuble (section > 50 cm²) ou au niveau de la plinthe - section > 150 cm². Veuillez prévoir un orifice de retour d'air (section > 1000 cm² par unité d'épuration) pour le retour de l'air recyclé au niveau de la plinthe.

Veuillez respecter les prescriptions légales et conditions de raccordement locales en vigueur applicables aux tables de cuisson gaz.

Table de cuisson gaz PKG3: veuillez suivre les directives de pose et de mise en oeuvre (voir instructions de service et de pose)

Lorsque la table de cuisson gaz est combinée avec un aérateur de table, la flamme peut être modifiée (en fonction du niveau de puissance de l'extraction). La table de cuisson gaz PKG3 est certifiée SSIGE (N° 19-027-1). Pour les tables de cuisson à gaz, respecter la réglementation locale en vigueur et les conditions de raccordement.

Accessoire

Accessoires en option







> Weblink 40.001.775.00 / CHF 19.-Bora grattoir en vitrocéramique UGS

Pièces détachées

Retrouvez les références accessoires ici > Weblink