

BORA X Pure PUXA2

[> Lien web](#)

No. d'article
40.002.955.00

TAR
5.56

Prix en CHF
3593.- O hors TVA

Description du produit

Table de cuisson vitrocéramique à induction à zones continues avec dispositif aspirant (évacuation d'air) BORA PUXA2

Description du produit

Table de cuisson

- Vitrocéramique brillante
- Niveau Power pour chaque zone de cuisson
- Fonction pont
- Minuterie zones de cuisson
- Minuteur
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Détection des casseroles
- Fonction pause
- Fonction maintien au chaud
- Sécurité enfants
- Arrêt automatique de sécurité
- Mode démo
- BORA-Assist: Faire frire + bouillir

Système d'aspiration

- Commande sControl+ tricolore
- Niveau Power
- Commande automatique de l'aspiration
- Temporisation automatique
- Verrouillage pour le nettoyage
- Prise secteur à l'avant
- Distance d'extraction max. 6 m

Contenu de la livraison

- Table de cuisson à induction à zones continues avec dispositif aspirant intégré - évacuation d'air PUXA2
- Buse d'admission, PUXED2, noir
- Filtre à graisse en acier inox PUEF
- Mode d'emploi et instructions de montage
- Pinces de montage, ruban d'étanchéité
- Set de cales de compensation de niveau
- Cache alimentation secteur
- Accessoires de pose alimentation secteur
- Raccord de gaine plat EFV

Conseil de planification

- Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson
- Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction
- Cordon secteur fourni par le client
- Prise secteur à l'avant
- Non compatible avec le système BORA Universal

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation

400 V 2N / 3N
230 V

Fréquence

50 Hz

Puissance absorbée

max. 7,6 kW

Fusible / Alimentation secteur

3 x 16 A
2 x 16 A

BORA X Pure PUXA2

> Lien web

Dimensions (hors raccords de gaine)

830 x 515 x 199 mm

Poids (accessoires/emballage compris)

23,8 kg

Matériau de la surface

Vitrocéramique

Table de cuisson

Zone de cuisson à induction avant

230 x 230 mm

2100 W

Niveau de puissance

3000 W

Zone de cuisson à induction arrière

230 x 230 mm

2100 W

Niveau de puissance

3000 W

Réglage de puissance

1 - 9, P

Système d'aspiration

Volume d'air libre

597 m³ / h

Réglage de puissance

1 - 9, P


Raccordement du côté de l'évacuation

BORA Ecotube, 245 x 89 mm

Non compatible avec la buse d'admission PUED

Accessoire

Accessoires en option



> Weblink

80.100.016.00 / CHF

359.-

Etude de ventilation



> Weblink

80.100.017.00 / CHF

192.-

Révision de l'étude