

Samsung Sèche-linge TR130 (droite)

[> Lien web](#)

Modèle
Samsung Sèche-linge TR130 (droite)

Classe d'efficacité énergétique
A++

No. du producteur
DV80TA020TE/WS

No. d'article
500.000.128.00

Type d'appareil / type
Sèche-linge à condensation et pompe à chaleur

Ouverture de porte
À droite

TAR
26.00

Prix en CHF
1566.- | hors TVA

Highlights

- Quick Dry - séchage en 35 min
- Evacuation de l'eau de condensation, facultativement par un réservoir d'eau ou un tuyau d'évacuation
- Filtre 2-en-1 - un nettoyage rapide
- Protection anti-froissement
- Éclairage du tambour
- Capacité du tambour 8 kg
- OptimalDry System - des capteurs pour réguler la température

Description du produit

Type d'appareil: **Sèche-linge à condensation et pompe à chaleur, Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806090665769**

Conseils de planification

Langues sélecteur de programme (sérigraphiées) français / allemand, italien non disponible
Distances minimales pour un fonctionnement optimal:
Latérale: 25 mm, en haut: 25 mm, à l'arrière: 50 mm, à l'avant: 550 mm

Consommation

Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D): **A++**
Consommation d'énergie annuelle: **235 kWh**

Consommation d'énergie

Programme standard plein/demi-charge: **1,85 kWh / 1.10 kWh**
Consommation en mode veille sous/hors tension: **5 W / 0,5 W**

Design

Couleur du châssis: **Blanc**
Couleur de la porte: **Carved White**

Affichage et commande

Affichage: **Sélecteur de programmes et affichage numérique**
Écran: **LED graphique**

Commande: **Tactile & sélecteur rotatif**

Langues sélecteur de programmes (sérigraphiées) : **Langues sélecteur de programme (sérigraphiées) français / allemand**

Appareils ménagers connectés:

Samsung Smart Home: -

Caractéristiques

Durée moyenne du programme standard: **159 min**
Durée moyenne du programme standard pleine/demi-charge: **190 min / 135 min**
Délai de mise hors tension auto: **Après 10 min**
Classe d'efficacité de la condensation (de A à G) : **B**
Efficacité moyenne de la condensation du programme standard : **86%**
Niveau sonore: **65 dB(A)**

Construction

Machine en pose libre avec dessus: **Oui**
Machine en pose libre encastrable: -
Machine encastrable (sans dessus): -
Pour tour de lavage-séchage: **Oui**
Pour montage mural:
Ouverture de porte: **À droite (réversible)**

Dimensions

Dimensions (H x l x P): **850 x 600 x 650 mm**
Prof. (distance au mur incl.): **700 mm**
Prof. porte ouverte (distance au mur incl.): **1150 mm**
Hauteur réglable:

Samsung Sèche-linge TR130 (droite)[> Lien web](#)**max. 30 mm****Poids à vide**Poids de l'appareil: **49 kg****Equipments**OptimalDry System: **Oui**Protection anti-froissement: **Oui**Type du tambour: **Diamant**Contenance du tambour: **115 l**Éclairage du tambour: **Oui**

Rack de séchage: -

Capteur de séchage: **Oui**Choix du temps de séchage: **Oui**Niveaux de séchage réglable: **3 niveaux**Filtre à peluches: **Oui, 2-in-1**Capteur de nettoyage du filtre: **Oui**Séchage rapide (humidité résiduelle de 60 %): **Oui**Réfrigérant: **R134a****Fonctions**SmartCheck: **Oui**Check réservoir d'eau: **Oui**

WiFi SmartControl: -

Programme / ÉcranProgrammes de séchage: **Prêt au repassage, coton, linge délicat, élimination des odeurs, serviettes, chemises, aération chaude, linge mélangé, outdoor, entretien facile, super court 35' (Quick Dry), laine, linge XXL, temps de séchage**Touches sur l'écran: **Affichage numérique graphique, sélecteur de programme, anti-froissement, degré de séchage, durée, signal charge mélangée, éclairage, signal sonore marche / arrêt, fin programme, marche / pause, marche / arrêt**Affichages sur l'écran: **Progression, temps restant, réservoir d'eau plein, alarme filtre, son, fin cycle de séchage, sécurité enfants**Alarme: **Nettoyer le filtre de condensation, le filtre et l'échangeur de chaleur****Sécurité**Sécurité enfants: **Oui**

Commande du séchage

Sélection de la durée du cycle: -

Automatique par détection électronique de l'humidité: **Oui****Alimentation électrique / Évacuation de l'eau de condensation****Raccordement électrique**Tension d'alimentation: **230 V**Fréquence: **50 Hz**Consommation: **1,1 kW**Protection: **10 A**Longueur cordon secteur: **1,5 m**Fiche secteur: **Fiche type 12, 10 A****Évacuation de l'eau de condensation**Évacuation individuelle de l'eau de condensation: **Par réservoir intégré ou évacuation directe (sur conduit d'évacuation)**Par réservoir intégré ou évacuation directe: **2,0 m, fourni****Emballage**Poids (emballage incl.): **54 kg**Dimensions emballage (H x l x P): **895 x 670 x 695 mm**