

Samsung Sèche-linge TR215 (droite)

[> Lien web](#)

Modèle
Samsung Sèche-linge TR215 (droite)

Classe d'efficacité énergétique
A+++

No. du producteur
DV90BB7445GBS5

No. d'article
500.000.170.00

Ouverture de porte
À droite

TAR
26.00

Prix en CHF
2052.- K hors TVA

Description du produit

Type d'appareil: **Sèche-linge à condensation et pompe à chaleur**
GTIN-Nr.: **8806094559286**

Conseils de planification

13 langues disponibles, signalétique en braille incl. (anglais, néerlandais, danois, finnois, français, allemand, islandais, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois, turc)
Distances minimales pour un fonctionnement optimal:
Latérale: **25 mm**, en haut: **25 mm**, à l'arrière: **50 mm**, à l'avant: **490 mm**

Consommation

Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D): **A+++**
Consommation d'énergie annuelle: **182 kWh**

Consommation d'énergie

Programme standard plein/demi-charge: **1,46 kWh / 0,85 kWh**
Consommation en mode veille sous/hors tension: **5 W / 0,5 W**

Design

Couleur du châssis: **Noir**
Couleur de la porte: **Bespoke Noir**

Affichage et commande

Affichage: **Bandeau de commande AI Control avec signalétique en braille**
Écran: **AI Control**
Commande: **Tactile & sélecteur rotatif**
Langues sélecteur de programmes (sérigraphiées) : **13 langues disponibles, signalétique en braille incl.**

Appareils ménagers connectés:

Samsung Smart Home: **WiFi Smart Things**

Caractéristiques

Durée moyenne du programme standard: **177 min**
Durée moyenne du programme standard pleine/demi-charge: **215 min / 148min**
Délai de mise hors tension auto: **Après 10 min**
Classe d'efficacité de la condensation (de A à G) : **B**
Efficacité moyenne de la condensation du programme standard : **86%**
Niveau sonore: **63 dB(A)**

Construction

Machine en pose libre avec dessus: **Oui**
Machine en pose libre encastrable: -
Machine encastrable (sans dessus): -
Pour tour de lavage-séchage: **Oui**
Pour montage mural:
Ouverture de porte: **À droite / À gauche**

Dimensions

Dimensions (H x l x P): **850 x 600 x 650 mm**
Prof. (distance au mur incl.): **700 mm**
Prof. porte ouverte (distance au mur incl.): **1150 mm**
Hauteur réglable: **max. 30 mm**
Poids à vide
Poids de l'appareil: **50 kg**

Equipements

OptimalDry System: **Oui**
Protection anti-froissement: **Oui**
Type du tambour: **Diamant**
Contenance du tambour: **115 l**
Éclairage du tambour: **Oui**
Rack de séchage: **Oui**
Capteur de séchage: **Oui**
Choix du temps de séchage: **Oui**
Niveaux de séchage réglable: **4 niveaux**
Filtre à peluches:

Samsung Sèche-linge TR215 (droite)

[> Lien web](#)**Oui, 2-in-1**Capteur de nettoyage du filtre: **Oui**Séchage rapide (humidité résiduelle de 60 %): **Oui**Réfrigérant: **R290****Fonctions**SmartCheck: **Non**Check réservoir d'eau: **Oui**WiFi SmartControl: **Oui****Programme / Écran**Programmes de séchage: **Séchage KI (AI Dry), Ventilation à froid, Séchage à repasser, Extérieur, Entretien du sèche-linge, Temps de séchage, Ventilation à chaud, Laine, Serviettes, AirRefresh, Linge XXL, Super court 35' (Quick Dry), Coton, Linge délicat, Chemises, Facile d'entretien, Super Speed, Hygiène**Touches sur l'écran: **Marche / arrêt, molette de navigation, marche / pause, écran, OK, degré de séchage, anti-froissement, durée, fonctions supplémentaires, Smart Control, Quick Drive**Affichages sur l'écran: **Programme de séchage, recommandation de chargement, durée restante du programme, anti-froissement, présélection de l'heure de fin, Wi-Fi, Smart Control, sécurité enfants****Wi-Fi, Smart Control, sécurité enfants**Alarme: **Nettoyer le filtre de condensation, le filtre et l'échangeur de chaleur****Sécurité**Sécurité enfants: **Oui****Commande du séchage**

Sélection de la durée du cycle: -

Automatique par détection électronique de l'humidité: **Oui****Alimentation électrique / Évacuation de l'eau de condensation****Raccordement électrique**Tension d'alimentation: **230 V**Fréquence: **50 Hz**Consommation: **1,1 kW**Protection: **10 A**Longueur cordon secteur: **1,5 m**Fiche secteur: **Fiche type 12, 10 A****Évacuation de l'eau de condensation**Évacuation individuelle de l'eau de condensation: **Par réservoir intégré ou évacuation directe (sur conduit d'évacuation)**Par réservoir intégré ou évacuation directe: **2,0 m, fourni****Emballage**Poids (emballage incl.): **54 kg**Dimensions emballage (H x l x P): **895 x 670 x 695 mm**

 230V / 10A, T12, 2000mm

