

## BORA X Pure Rough PUXU2R

[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson vitrocéramique à induction à zones continues avec dispositif aspirant (vitrocéramique mate)

**Mode d'opération**

Air recyclé

**No. d'article**

40.002.958.00

**TAR**

5.56

**Prix en CHF**

3985.- O hors TVA

**Description du produit****Table de cuisson vitrocéramique à induction à zones continues avec dispositif aspirant (recyclage d'air) BORA PUXU2R****Description du produit****Table de cuisson**

- Vitrocéramique mate
- Niveau Power pour chaque zone de cuisson
- Fonction pont
- Minuterie zones de cuisson
- Minuteur
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Détection des casseroles
- Fonction pause
- Fonction maintien au chaud
- Sécurité enfants
- Arrêt automatique de sécurité
- Mode démo
- BORA-Assist: Faire frire + bouillir

**Système d'aspiration**

- Commande sControl+ tricolore
- Niveau Power
- Commande automatique de l'aspiration
- Temporisation automatique
- Verrouillage pour le nettoyage
- Voyant changement filtre
- Prise secteur à l'avant

**Contenu de la livraison**

- Table de cuisson à induction à zones continues avec dispositif aspirant intégré - Recyclage d'air PUXU2R
- Buse d'admission, PUXED2, noir
- Filtre à graisse en acier inox PUEF
- Filtre à charbon actif PUAKF
- Mode d'emploi et instructions de montage
- Gabarit de perçage
- Pinces de montage, ruban d'étanchéité
- Set de cales de compensation de niveau
- Cache alimentation secteur
- Accessoires de pose alimentation secteur

**Conseil de planification**

- Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson
- Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction
- Cordon secteur fourni par le client
- Prise secteur à l'avant
- Unité de nettoyage sur glissière (extractible jusqu'à 80 mm) pour raccordement à la paroi arrière.
- En présence d'une armoire basse surbaissée, la glissière peut être rallongée de 105 mm avec la glissière PULBTA (disponible en accessoire).

**Caractéristiques techniques****Tension d'alimentation**

400 V 2N / 3N  
230 V

**Fréquence**

50 Hz

**Puissance absorbée**

max. 7,6 kW

## BORA X Pure Rough PUXU2R

[> Lien web](#)**Fusible / Alimentation secteur**

3 x 16 A  
2 x 16 A

**Dimensions (hors raccords de gaine)**

830 x 515 x 199 mm

**Poids (accessoires/emballage compris)**

24,5 kg

**Matériau de la surface**

Vitrocéramique

**Table de cuisson****Zone de cuisson à induction avant**

230 x 230 mm  
2100 W

**Niveau de puissance**

3000 W

**Zone de cuisson à induction arrière**

230 x 230 mm  
2100 W

**Niveau de puissance**

3000 W

**Réglage de puissance**

1 - 9, P

**Système d'aspiration****Réglage de puissance**

1 - 9, P

**Raccord recyclage**

445 x 137 mm

**Filtre de circulation de l'air****Média filtrant**

Charbon actif avec échange d'ions

**Matériau**

Panneau filtrant avec filtre fin

**Durée de vie max.**

150 h, 1 an

Non compatible avec la buse d'admission PUED

**Autres articles**

Retrouvez les autres articles ici [> Weblink](#)



40.002.958.00 / CHF  
3985.-  
BORA X Pure Rough  
PUXU2R



40.002.955.00 / CHF  
3593.-  
BORA X Pure PUXA2



40.002.956.00 / CHF  
3759.-  
BORA X Pure PUXU2



40.002.065.00 / CHF  
2713.-  
BORA Pure PURA



40.002.066.00 / CHF  
2879.-  
BORA Pure PURU



40.002.413.00 / CHF  
2124.-  
BORA S Pure PURSA

**BORA X Pure Rough PUXU2R** > [Lien web](#)



40.002.390.00 / CHF  
2290.-  
BORA S Pure PURSU



40.002.759.00 / CHF  
3068.-  
BORA M Pure PURMA



40.002.760.00 / CHF  
3234.-  
BORA M Pure PURMU