

Samsung Asciugatrice TR130 (destra)

[> Weblink](#)

Modello
Samsung Asciugatrice TR130 (destra)

Classe di efficienza energetica
E

N. del produttore
DV80TA020TE/WS

N. di articolo
500.000.128.00

Tipo di apparecchio / versione costruttiva
Asciugatrice a condensazione Pompa di Calore

Battuta della porta
A destra

TRA
26.00

Prezzo in CHF
807.- IVA esclusa

Highlights

- Quick Dry - asciugare in 35 min
- Scarico dell'acqua di condensazione a scelta attraverso il serbatoio dell'acqua o il tubo di scarico
- Sistema OptimalDry - sensori per la regolazione della temperatura
- Filtro 2-in-1 - pulizia rapida
- Funzione antipiega
- Illuminazione cestello
- Capacità cestello 8 kg

Descrizione del prodotto

Tipo di apparecchio: **Asciugatrice a condensazione Pompa di Calore, Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806090665769**

Indicazioni per la pianificazione

Visualizzazione su selettore programmi delle lingue tedesca / francese; italiano non disponibile.

Distanze minime per un funzionamento senza inconvenienti:

lati: 25 mm, lato superiore: 25 mm, lato posteriore: 50 mm, lato anteriore: 550 mm

Efficienza e consumi

Classe di efficienza energetica (da A a G): **E**

Consumo energetico annuo: **235 kWh**

Consumo energetico

Programma standard Pieno carico/metà carico: **1,85 kWh / 1,10 kWh**

Standby acceso/spento: **5 W / 0,5 W**

Design

Colore del corpo: **Bianco**

Colore della porta: **Carved White**

Indicatore e pannello di comando

Indicatore: **Selettore programmi e display digitale**

Display: **Grafica a LED**

Pannello di comando: **Touch e manopola**

Lingue visualizzate su selettore programmi (preimpostate): Visualizzazione su selettore programmi delle lingue tedesca / francese

Interconnessione domestica:

Samsung Smart Home: -

Proprietà funzionali

Durata media programma standard: **159 min**

Durata programma standard Pieno/metà: **190 min / 135 min**

Tempo di spegnimento automatico: **Dopo 10 min**

Classe di efficienza di condensazione (da A a G): **B**

Efficienza media di condensazione programma standard: **86%**

Livello di potenza sonora: **65 dB(A)**

Versione costruttiva

Apparecchio a posa libera con piano di lavoro: **Sì**

Apparecchio a posa libera per montaggio sottopiano: -

Apparecchio sottopiano (senza piano di lavoro): -

Per colonna lavatrice/asciugatrice: **Sì**

Per montaggio a parete:-

Battuta della porta: **A destra (reversibile)**

Dimensioni

Dimensioni apparecchio (A x L x P): **850 x 600 x 650 mm**

Profondità apparecchio (inclusa distanza dalla parete): **700 mm**

Profondità apparecchio con porta aperta (inclusa distanza dalla parete): **1150 mm**

Regolazione in altezza:

Samsung Asciugatrice TR130 (destra)[> Weblink](#)**max. 30mm****Peso a vuoto**Peso dell'apparecchio: **49 kg****Dotazioni**OptimalDry System: **Sì**Funzione anti piega: **Sì**Tipo di cestello: **Diamant**Volume cestello: **115 L**Illuminazione cestello: **Sì**Cestello di asciugatura: **-**Sensore di asciugatura: **Sì**Selezione tempo di asciugatura: **Sì**Regolazione del grado di asciugatura: **3 livelli**Filtro antilacce: **Sì, 2-in-1**Sensore pulizia filtro: **Sì**Asciugatura rapida (umidità residua al 60%): **Sì**Refrigerante: **R134a****Funzioni**SmartCheck: **Sì**Controllo serbatoio acqua: **Sì**WiFi SmartControl: **-****Programmi / Display**Programmi di asciugatura: **Pronto stiro, cotone, capi delicati, antiodori, asciugamani, camicie, aria fredda, aria calda, capi misti, capi outdoor, capi normali,****programma rapido 35' (Quick Dry), lana, capi XXL, tempo asciugatura**Tasti su display: **Indicatore grafico digitale, selettore programmi, funzione anti piega, grado di asciugatura, durata, segnale carico misto, spia, segnale acustico****accensione / spegnimento, fine programma, start / pausa, on / off**Indicatori: **Avanzamento, durata residua di programma, serbatoio acqua pieno, allarme filtro, suono, fine del ciclo di asciugatura, sicurezza bambini**Segnale acustico: **Pulizia filtro condensa, filtri e scambiatore di calore****Sicurezza**Protezione bambini: **Sì****Controllo dell'asciugatura**Mediante selettore dei tempi: **-**Automatico, mediante monitoraggio elettronico del grado di umidità: **Sì****Allacciamento elettrico / scarico dell'acqua di condensa****Allacciamento elettrico**Tensione di attacco: **230 V**Frequenza: **50 Hz**Potenza allacciata: **1,1 kW**Protezione a fusibile: **10 A**Lunghezza cavo di allacciamento: **1,5 m**Connettore di alimentazione: **con connettore tipo 12, 10A****Scarico dell'acqua di condensa**Scarico individuale dell'acqua di condensa: **Mediante serbatoio integrato o scarico diretto dell'acqua di condensa (allacciamento fognario)**Tubo di scarico G ¾": **2,0 m, incluso nel corredo di fornitura****Imballaggio**Peso, imballaggio incluso: **54 kg**Misure imballaggio (A x L x P) : **885 x 670 x 695 mm**