

## Samsung Asciugatrice TR215 (sinistra)

[> Weblink](#)**Modello**

Samsung Asciugatrice TR215 (sinistra)

**Classe di efficienza energetica**

C

**N. del produttore**

DV90BB7445GBS5

**N. di articolo**

500.000.163.00

**Battuta della porta**

A sinistra

**TRA**

26.00

**Prezzo in CHF**

2'052.- IVA esclusa

## Descrizione del prodotto

Tipo di apparecchio: **Asciugatrice a condensazione Pompa di Calore, Euro-Norm 60 cm**GTIN-Nr.: **8806094559286****Indicazioni per la pianificazione**13 lingue disponibili, con caratteri Braille (inglese, olandese, danese, finlandese, francese, tedesco, islandese, italiano, norvegese, portoghese, spagnolo, svedese, turco)  
Distanze minime per un funzionamento senza inconvenienti: lati: **25mm**, lato superiore: **25mm**, lato posteriore: **50mm**, lato anteriore: **490mm****Efficienza e consumi**Classe di efficienza energetica (da A a G): **C**Consumo energetico annuo: **182 kWh****Consumo energetico**Programma standard Pieno carico/metà carico: **1,46 kWh / 0,85 kWh**Standby acceso/spento: **5 W / 0,5 W****Design**Colore del corpo: **Nero**Colore della porta: **Bespoke Nero****Indicatore e pannello di comando**Indicatore: **Pannello di comando AI Control con caratteri Braille**Display: **AI Control**Pannello di comando: **Touch e manopola**Lingue visualizzate su selettore programmi (preimpostate): **13 lingue disponibili, con caratteri Braille****Interconnessione domestica:**Samsung Smart Home: **WiFi Smart Things****Proprietà funzionali**Durata media programma standard: **177 min**Durata programma standard Pieno/metà: **215 min / 148 min**Tempo di spegnimento automatico: **Dopo 10 min**Classe di efficienza di condensazione (da A a G): **B**Efficienza media di condensazione programma standard: **86%**Livello di potenza sonora: **63 dB(A)****Versione costruttiva**Apparecchio a posa libera con piano di lavoro: **Si**Apparecchio a posa libera per montaggio sottopiano: **-**Apparecchio sottopiano (senza piano di lavoro): **-**Per colonna lavatrice/asciugatrice: **Si**Per montaggio a parete: **-**Battuta della porta: **A destra / A sinistra****Dimensioni**Dimensioni apparecchio (A x L x P): **850 x 600 x 650 mm**Profondità apparecchio (inclusa distanza dalla parete): **700 mm**Profondità apparecchio con porta aperta (inclusa distanza dalla parete): **1150 mm**Regolazione in altezza: **max. 30mm****Peso a vuoto**Peso dell'apparecchio: **50 kg****Dotazioni**OptimalDry System: **Si**Funzione antipiega: **Si**Tipo di cestello: **Diamante**Volume cestello: **115 L**Illuminazione cestello: **Si**Cestello di asciugatura: **Si**Sensore di asciugatura: **Si**Selezione tempo di asciugatura: **Si**Regolazione del grado di asciugatura: **4 livelli**Filtro anti filacce: **Si, 2-in-1**

Sensore pulizia filtro:

**Samsung Asciugatrice TR215 (sinistra)**[> Weblink](#)**Sì**Asciugatura rapida (umidità residua al 60%): **Sì**Refrigerante: **R290****Funzioni**SmartCheck: **No**Controllo serbatoio acqua: **Sì**WiFi Smart Home: **WiFi Smart Things****Programmi / Display**Programmi di asciugatura: **AI Dry, Asciugatura a freddo, Asciugatura con ferro da stiro, All'aperto, Cura dell'asciugatura, Asciugatura a tempo, Asciugatura a caldo, Lana, Asciugamani, AirRefresh, Lavanderia XXL, Super Short 35' (Asciugatura rapida), Cotone, Delicati, Camicie, Easy Care, Super Speed, Igiene**Tasti su display: **On / off, rotella di comando, start / pausa, display, OK, livello di asciugatura, funzione anti piega, durata, funzioni aggiuntive, Smart Control, Quick Drive**Indicatori: **Programma di asciugatura, raccomandazione di caricamento, durata residua di programma, funzione anti piega, tempo di fine, WLAN, Smart Control, sicurezza bambini**Segnale acustico: **Pulizia filtro condensa, filtri e scambiatore di calore****Sicurezza**Protezione bambini: **Sì****Controllo dell'asciugatura**Mediante selettore dei tempi: **-**Automatico, mediante monitoraggio elettronico del grado di umidità: **Sì****Allacciamento elettrico / scarico dell'acqua di condensa****Allacciamento elettrico**Tensione di attacco: **230 V**Frequenza: **50 Hz**Potenza allacciata: **1,1 kW**Protezione a fusibile: **10 A**Lunghezza cavo di allacciamento: **1,5 m**Connettore di alimentazione: **con connettore tipo 12, 10A****Scarico dell'acqua di condensa**Scarico individuale dell'acqua di condensa: **Mediante serbatoio integrato o scarico diretto dell'acqua di condensa (allacciamento fognario)**Tubo di scarico G ¾": **2,0 m, incluso nel corredo di fornitura****Imballaggio**Peso, imballaggio incluso: **54 kg**Misure imballaggio (A x L x P) : **895 x 670 x 695 mm**

 230V / 10A, T12, 2000mm

