

## Samsung Cassetto scaldavivande WS100

[> Weblink](#)

**Modello**  
Samsung Cassetto scaldavivande WS100

**N. del produttore**  
NL20T9100WD/UR

**N. di articolo**  
500.000.111.00

**Tipo di apparecchio**  
Cassetti scaldavivande

**Versione costruttiva**  
Norma Euro 60 cm

**TRA**  
7.51

**Prezzo in CHF**  
957.- IVA esclusa

## Highlights

- Frontale senza maniglia - apertura a tocco
- Fondo antiscivolo
- Riscaldamento uniforme
- Capacità: servizio di stoviglie per 6 persone oppure 20 piatti Ø 28cm
- Guide telescopiche ad estrazione totale
- Portata fino a 25 kg
- Temperatura regolabile in continuo da 30 °C a 80 °C
- Mantenimento in caldo di vivande
- Indicatore di stato a LED

## Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: **Norma Euro**  
GTIN-Nr.: **8806090126208**

## Consumi

**Consumo energetico**  
-mantenimento in caldo: **420 W**  
Consumo energetico: **420 W**

## Design

Colore: **Grigio grafite opaco**  
Materiale: **Vetro**  
Telaio / materiale: -

## Indicatore e pannello di comando

Display e illuminazione: **Indicatore di stato a LED, arancione**  
Pannello di comando: **Pomolo girevole (meccanico)**

## Proprietà funzionali

Display e illuminazione: **30°C - 80°C**  
Graduazione incrementale: **5°C**  
Volume vano interno: **25,2 L**

## Dimensioni

Altezza: **14 cm**  
Larghezza: **59,5 cm**  
Dimensioni apparecchio (A x L x P): **140 x 595 x 574 mm**

## Peso a vuoto

Peso dell'apparecchio: **16,3 kg**

## Dotazioni

Vano interno: **acciaio inox**  
Fondo: **Tappetino antiscivolo**  
Cassetto: **Guide telescopiche**  
Volume: **25,2 L**  
Numero di ripiani: **1**  
Illuminazione / finestra: **- / -**  
Guide telescopiche estraibili: **Si**  
Portata: **fino a 25 kg**

## Funzioni

Scongelo: **30°C**  
Lievitazione impasti: **40°C bis 50°C**  
Preriscaldamento tazzine: **40°C bis 50°C**  
Preriscaldamento stoviglie: **60°C bis 70°C**  
Scaldavivande:

80°C

**Capacità di carico**

Tazzine da caffè: **max. 80 pz**

Piatti (28 cm): **max. 20 pz**

**Allacciamento elettrico**

Tensione di attacco: **230 V**

Frequenza: **50 Hz**

Potenza allacciata: **0,42 kWh**

Protezione: **10 A**

Lunghezza cavo di allacciamento: **1,5 m**

Connettore di alimentazione: **Connettore CH tipo 12 10A, tipo 12**

**Dati tecnici**

Standard di larghezza: **Euro-Norm 60 cm**

Altezza di nicchia: **di 142 - 600 mm**

Larghezza di nicchia: **di 560 - max. 568 mm**

Profondità di nicchia: **min. 550 mm**

Larghezza apparecchio in mm: **595 mm**

Altezza apparecchio in mm: **140 mm**

Profondità apparecchio in mm: **574 mm**

**Imballaggio**

Peso, imballaggio incluso: **18,3 kg**

Misure imballaggio (A x L x P): **250 x 670 x 650 mm**