

Samsung Cassetto scaldavivande WS200/300

[> Weblink](#)

Modello
Samsung Cassetto scaldavivande WS200/300

N. del produttore
NL20T8100WK/UR

N. di articolo
500.000.110.00

Tipo di apparecchio
Cassetti scaldavivande

Versione costruttiva
Norma Euro 60 cm

TRA
7.51

Prezzo in CHF
957.- IVA esclusa

Highlights

- Frontale senza maniglia - apertura a tocco
- Fondo antiscivolo
- Riscaldamento uniforme
- Capacità: servizio di stoviglie per 6 persone oppure 20 piatti Ø 28cm
- Guide telescopiche ad estrazione totale
- Portata fino a 25 kg
- Temperatura regolabile in continuo da 30 °C a 80 °C
- Mantenimento in caldo di vivande
- Indicatore di stato a LED

Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: **Norma Euro**
GTIN-Nr.: **8806090119354**

Consumi

Consumo energetico
-mantenimento in caldo: **420 W**
Consumo energetico: **420 W**

Design

Colore: **Nero onice lucido**
Materiale: **Vetro**
Telaio / materiale: -

Indicatore e pannello di comando

Display e illuminazione: **Indicatore di stato a LED, arancione**
Pannello di comando: **Pomolo girevole (meccanico)**

Proprietà funzionali

Display e illuminazione: **30°C - 80°C**
Graduazione incrementale: **5°C**
Volume vano interno: **25,2 L**

Dimensioni

Altezza: **14 cm**
Larghezza: **59,5 cm**
Dimensioni apparecchio (A x L x P): **140 x 595 x 574 mm**

Peso a vuoto

Peso dell'apparecchio: **16,3 kg**

Dotazioni

Vano interno: **acciaio inox**
Fondo: **Tappetino antiscivolo**
Cassetto: **Guide telescopiche**
Volume: **25,2 L**
Numero di ripiani: **1**
Illuminazione / finestra: **- / -**
Guide telescopiche estraibili: **Si**
Portata: **fino a 25 kg**

Funzioni

Scongelamento: **30°C**
Lievitazione impasti: **40°C bis 50°C**
Preriscaldamento tazzine: **40°C bis 50°C**
Preriscaldamento stoviglie: **60°C bis 70°C**
Scaldavivande:

Samsung Cassetto scaldavivande WS200/300[> Weblink](#)**80°C****Capacità di carico**Tazzine da caffè: **max. 80 pz**Piatti (28 cm): **max. 20 pz****Allacciamento elettrico**Tensione di attacco: **230 V**Frequenza: **50 Hz**Potenza allacciata: **0,42 kWh**Protezione: **10 A**Lunghezza cavo di allacciamento: **1,5 m**Connettore di alimentazione: **Connettore CH tipo 12 10A, tipo 12****Dati tecnici**Standard di larghezza: **Euro-Norm 60 cm**Altezza di nicchia: **di 142 - 600 mm**Larghezza di nicchia: **di 560 - max. 568 mm**Profondità di nicchia: **min. 550 mm**Larghezza apparecchio in mm: **595 mm**Altezza apparecchio in mm: **140 mm**Profondità apparecchio in mm: **574 mm****Imballaggio**Peso, imballaggio incluso: **18,3 kg**Misure imballaggio (A x L x P): **250 x 670 x 650 mm**