

BORA M Pure PURMU

[> Weblink](#)

N. di articolo
40.002.760.00

TRA
5.56
Prezzo in CHF
3234.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Piano di cottura in vetroceramica a induzione su piastra a filo con sistema di aspirazione (ricircolo dell'aria) BORA PURMU

Dati tecnici

Tensione di allacciamento

400 V 2N / 3N
230 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

7,6 kW

Fusibile / Allacciamento alla rete

3 x 16 A / 2 x 16 A

Dimensioni (senza attacchi per canale)

760 x 515 x 199 mm

Peso (incl. accessori/imbballaggio)

23,6 kg

Materiale superficiale

Vetroceramica

Piano di cottura**Zone di cottura a induzione anteriori sinistra**

2300 W / \varnothing 210 mm
Livello di potenza 3000 W

Zone di cottura a induzione posteriori sinistra

1400 W / \varnothing 175 mm
Livello di potenza 2100 W

Zone di cottura a induzione anteriori destra

2100 W / 230 x 230 mm
Livello di potenza 3000 W

Zone di cottura a induzione posteriori destra

2100 W / 230 x 230 mm
Livello di potenza 3000 W

Livello di potenza

1 - 9, P

Sistema di aspirazione**Livello di potenza**

1 - 9, P

Collegamento lato scarico aria

445 x 137 mm

Filtro di circolazione dell'aria

BORA M Pure PURMU

[> Weblink](#)**Mezzo filtrante**

Carbone attivo con scambiatore di ioni

Materiale

Pannello filtrante con microfiltro

Durata utile max.

150 h, 1 anno

Descrizione del prodotto**Piano di cottura**

- Livello di potenza per ogni zona di cottura
- Timer per zone di cottura
- Comando aspiratore automatico
- Timer
- Indicatore del calore residuo
- Riconoscimento della pentola
- Funzione pausa
- Funzione scaldavivande
- Protezione bambini
- Arresto di sicurezza automatico
- Modalità demo

Sistema di aspirazione

- Operazione sControl intuitiva
- Livello di potenza
- Controllo automatico dell'aspirazione
- Ritardo di arresto automatico
- Arresto della pulizia
- Indicatore di manutenzione filtro
- Presa frontale per l'allacciamento alla rete

Corredo di fornitura

- Piano di cottura a induzione con aspiratore da piano integrato PURMU (a ricircolo dell'aria)
- Bocchetta di entrata PUEd, color nero
- Filtro antigrasso in acciaio inox PUEF
- Filtro a carbone attivo PUAkf
- Istruzioni per l'uso e per il montaggio
- Maschera di foratura
- Morsetti di montaggio
- Nastro di tenuta
- Set di pannelli di compensazione altezza
- Copriscatola allacciamento rete
- Accesso di montaggio per allacciamento rete

Indicazioni per la pianificazione

- Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata
- Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Cavo di allacciamento da predisporre in loco a cura del committente
- Presa frontale per allacciamento alla rete
- Guida telescopica estraibile (fino a 80 mm) del box per la pulizia dell'aria, per il collegamento con il pannello posteriore del modulo
- Nel caso di basi per piano di cottura extra-profonde, la guida telescopica estraibile del box per la pulizia dell'aria è allungabile di 105 mm con la guida telescopica aggiuntiva PULBTA (disponibile come accessorio).

Accessorio[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)

Accessori opzionali



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ



> Weblink
40.002.034.00 / CHF
135.-
BORA Presa USTJAB All
Black



> Weblink
40.002.075.00 / CHF
399.-
Box purificatore d'aria
PULB



> Weblink
40.002.077.00 / CHF 81.-
Cassetta per la pulizia
dell'aria telescopica
estraibile PULBTA



> Weblink
40.002.454.00 / CHF
101.-
Bocchetta di entrata
grigio chiaro PUEdL



> Weblink
40.002.455.00 / CHF
101.-
Bocchetta di entrata
giallo sole PUEdS