BORA Motore aspirazione da zoccolo ULS

> Weblink

N. di articolo
40.002.251.00

TRA
0.56

Prezzo in CHF
1453.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Dati tecnici
Tensione di allacciamento: 230 V
Frequenza: 50Hz
Potenza assorbita: 170 W
Corrente assorbita max. 1,4 A
Max. temperatura ambiente: 40 °C
Portata max. 750 m3 / h
Pressione statica max. 587 Pa
Peso lordo (incl. imballaggio): 2,85 kg
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza): 370 × 388 × 100 mm
Materiale corpo: plastica
Cavo di collegamento / Cavo di comando: 0,6 m
Collegamento lato scarico aria: BORA Ecotube, 245 × 89 mm

Descrizione del prodotto
Per il montaggio in appoggio nell'area dello zoccolo, nella struttura del pavimento o anche sospeso dal soffitto dello scantonato
Categoria di efficienza energetica massima e basso consumo di energia (tecnologia CE)
Punti di fissaggio integrati per montaggio a soffitto
Disaccoppiamento suono e vibrazioni
Manicotto di ingresso amovibile per altezze zoccolo da 100 mm
Il ventilatore è predisposto per l'uso con i sistemi di aspirazione BORA PKA3 e CKA2
In presenza di un canale di scarico di lunghezza maggiore di 6 m o elevate perdite di pressione, lo zoccolo di ventilazione deve essere integrato con un ulteriore modulo ventilatore BORA

Materiale della dotazione
BORA motore aspirazione da zoccolo ULS
Istruzioni per montaggio

Indicazione per la pianificazione
Nel montaggio in controsoffitto, si deve prevedere come apertura a soffitto un foro del diametro di Ø 180 mm.
In questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione Bora Ecotube. Per collegare il sistema Bora Ecotube (attacco 245 × 89 mm) a raccordi Naber (222 × 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779) ordinabile separatamente.

Accessorio

Accessori opzionali

> Weblink
40.001.599.00 / CHF 75.-
Cavo di rete EC 10 m

> Weblink
40.001.600.00 / CHF 62.-
Cavo di comando EC 10 m