

BORA PKFI3 Piano di cottura induzione su piastra a filo in vitroceramica, Professional 3.0[> Weblink](#)

N. di articolo
40.002.239.00

TRA
2.31
Prezzo in CHF
2574.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto**Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 piano di cottura induzione su piastra a filo in vitroceramica PKFI3**

Funzione di mantenimento temperatura
Livello di potenza
Funzione ponte
Indicatore del calore residuo
Funzione pausa
Funzione Timer
Menu di configurazione
Possibile montaggio con rotazione di 180°
Indicatore della zona di cottura sulla manopola di regolazione
Modalità demo
Riconoscimento della pentola
Avvio di cottura automatico
Indicatore digitale del livello di potenza su manopola di comando e su piano di cottura
Protezione bambini
Arresto di sicurezza automatico

Indicatore digitale del livello di potenza sul piano di cottura. Indicatore del livello di potenza installabile a destra o a sinistra del piano di cottura (è possibile montare il piano di cottura ruotato di 180°)

Dati tecnici**Tensione d'alimentazione**

220 - 240 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

3,68 kW

Potenza allacciata max.

3,68 kW

Fusibile min.

1 x 16 A

Livelli di potenza

1-9, P

Peso (incl. accessori/imballaggio)

8,1 kg

Materiale superficiale

SCHOTT CERAN

Cavo per collegamento di rete

1,5 m

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)

370 x 540 x 52 mm

Zona di cottura anteriore dimensioni

230 x 230 mm

Zona di cottura anteriore potenza

2100 W

Zona di cottura anteriore livello di potenza

3680 W

Zona di cottura posteriore dimensioni

230 x 230 mm

Zona di cottura posteriore potenza

2100 W

Zona di cottura posteriore livello di potenza

3680 W

Corredo di fornitura

Piano di cottura a induzione su piastra a filo in vitroceramica PKFI3

2 x manopola di regolazione

Linguette di montaggio

Set di pannelli di compensazione dell' altezza

Istruzioni per l'uso e il montaggio

2 x linea di collegamento alla manopola di regolazione

Linea di collegamento all'aspiratore

BORA PKFI3 Piano di cottura induzione su piastra a filo in vetroceramica, Professional 3.0
[> Weblink](#)

Cavo di collegamento alla rete (L, N, PE) senza spina

Indicazioni per la pianificazione

Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
Sotto il piano di cottura a induzione, assicurare una ventilazione adeguata

Indicazione per la pianificazione riguardante il montaggio in combinazioni 2 / 1 (2 piani di cottura a induzione a filo top, 1 sistema di aspirazione).

A scelta, montaggio dei piani di cottura con indicatore del livello di potenza al centro (adiacenti al sistema di aspirazione su entrambi i lati) oppure rivolti verso l'esterno.

Accessorio


Accessori opzionali



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ



> Weblink
40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Presa USTJAB All Black



> Weblink
40.002.531.00 / CHF 298.-
Padella per grigliare KWGPFI



> Weblink
40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA Raschietto vetroceramica UGS

Prodotti compatibili


> Weblink
40.001.804.00 / CHF 176.-
Sportello di chiusura PKA1VK



> Weblink
40.002.045.00 / CHF 250.-
Sportello di chiusura PKA1VKAB



> Weblink
40.001.805.00 / CHF 101.-
Filtro per i grassi acciaio inox spazzolato PKA1FF



> Weblink
40.001.806.00 / CHF 42.-
Vasca di filtraggio PKA1FW



> Weblink
40.002.244.00 / CHF 111.-
BORA Anello per manopola PKR3AB Prof. 3.0



> Weblink
40.002.243.00 / CHF 74.-
BORA Anello per manopola PKR3 Prof. 3.0