

BORA X Pure PUXU2

[> Weblink](#)

N. di articolo
40.002.956.00

TRA
5.56
Prezzo in CHF
3759.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Piano di cottura in vitroceramica a induzione su piastra a filo con sistema di aspirazione (ricircolo dell'aria) BORA PUXU2

Descrizione del prodotto

- Vetroceramica lucida
- Livello di potenza per ogni zona di cottura
- Funzione ponte
- Timer per zone di cottura
- Timer
- Indicatore del calore residuo
- Riconoscimento della pentola
- Funzione pausa
- Funzione scaldavivande
- Protezione bambini
- Arresto di sicurezza automatico
- Modalità demo
- BORA-Assist: Friggere + bollire

Sistema di aspirazione

- Operazione sControl+ a tre colori
- Livello di potenza
- Controllo automatico dell'aspirazione
- Ritardo di arresto automatico
- Arresto della pulizia
- Indicatore di manutenzione filtro
- Presa frontale per l'allacciamento alla rete

Corredo di fornitura

- Piano di cottura a induzione su piastra a filo con sistema di aspirazione PUXU2 (ricircolo dell'aria)
- Bocchetta di entrata PUXED2, color nero
- Filtro antigrasso in acciaio inox PUEF
- Filtro a carbone attivo PUAKE
- Istruzioni per l'uso e per il montaggio
- Maschera di foratura
- Morsetto di montaggio, Nastro di tenuta
- Set di pannelli di compensazione altezza
- Copriscatola allacciamento rete
- Accesso di montaggio per allacciamento rete

Indicazioni per la pianificazione

- Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata
- Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Cavo di allacciamento a cura del committente
- Presa frontale per allacciamento alla rete- Guida telescopica estraibile (fino a 80 mm) del box per la pulizia dell'aria, per il collegamento con il pannello posteriore del modulo
- Nel caso di basi per piano di cottura extra-profonde, la guida telescopica estraibile del box per la pulizia dell'aria è allungabile di 105 mm con la guida telescopica aggiuntiva PULBTA (disponibile come accessorio).

Dati tecnici

Tensione di allacciamento

400 V 2N / 3N
230 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

max. 7,6 kW

Fusibile / Allacciamento alla rete

3 x 16 A
2 x 16 A

Dimensioni (senza attacchi per canale)

830 x 515 x 199 mm

Peso (incl. accessori/imballaggio)

24,5 kg

Materiale superficiale

Ceramica di vetro

Piano di cottura**Zone di cottura a induzione anteriori**

230 x 230 mm

2100 W

Livello di potenza

3000 W

Zone di cottura a induzione anteriori

230 x 230 mm

2100 W

Livello di potenza

3000 W

Livelli di potenza

1 - 9, P

Sistema di aspirazione**Livelli di potenza**

1 - 9, P

Collegamento lato scarico aria

445 x 137 mm

Filtro di circolazione dell'aria**Mezzo filtrante**

Carbone attivo con scambiatore di ioni

Materiale

Pannello filtrante con microfiltro

Durata utile max.

150 h, 1 anno

L'attuale bocchetta di entrata PUED non è compatibile