

Samsung Asciugatrice TR215 (sinistra)

> Weblink



Modello
Samsung Asciugatrice TR215 (sinistra)

Classe di efficienza energetica
A+++

N. del produttore
DV90BB7445GBS5

N. di articolo
500.000.163.00

Battuta della porta
A sinistra

TRA
26.00

Prezzo in CHF
2052.- K IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Tipo di apparecchio: **Asciugatrice a condensazione Pompa di Calore, Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806094559286**

Indicazioni per la pianificazione

13 lingue disponibili, con caratteri Braille (inglese, olandese, danese, finlandese, francese, tedesco, islandese, italiano, norvegese, portoghese, spagnolo, svedese, turco)
Distanze minime per un funzionamento senza inconvenienti: lati: **25mm**, lato superiore: **25mm**, lato posteriore: **50mm**, lato anteriore: **490mm**

Efficienza e consumi

Classe di efficienza energetica (da A+++ a D): **A+++**
Consumo energetico annuo: **182 kWh**

Consumo energetico

Programma standard Pieno carico/metà carico: **1,46 kWh / 0,85 kWh**
Standby acceso/spento: **5 W / 0,5 W**

Design

Colore del corpo: **Nero**
Colore della porta: **Bespoke Nero**

Indicatore e pannello di comando

Indicatore: **Pannello di comando AI Control con caratteri Braille**
Display: **AI Control**
Pannello di comando: **Touch e manopola**
Lingue visualizzate su selettore programmi (preimpostate): **13 lingue disponibili, con caratteri Braille**

Interconnessione domestica:

Samsung Smart Home: **WiFi Smart Things**

Proprietà funzionali

Durata media programma standard: **177 min**
Durata programma standard Pieno/metà: **215 min / 148 min**
Tempo di spegnimento automatico: **Dopo 10 min**
Classe di efficienza di condensazione (da A a G): **B**
Efficienza media di condensazione programma standard: **86%**
Livello di potenza sonora: **63 dB(A)**

Versione costruttiva

Apparecchio a posa libera con piano di lavoro: **Sì**
Apparecchio a posa libera per montaggio sottopiano: **-**
Apparecchio sottopiano (senza piano di lavoro): **-**
Per colonna lavatrice/asciugatrice: **Sì**
Per montaggio a parete: **-**
Battuta della porta: **A destra / A sinistra**

Dimensioni

Dimensioni apparecchio (A x L x P): **850 x 600 x 650 mm**
Profondità apparecchio (inclusa distanza dalla parete): **700 mm**
Profondità apparecchio con porta aperta (inclusa distanza dalla parete): **1150 mm**
Regolazione in altezza: **max. 30mm**
Peso a vuoto
Peso dell'apparecchio: **50 kg**

Dotazioni

OptimalDry System: **Sì**
Funzione antipiega: **Sì**
Tipo di cestello: **Diamante**
Volume cestello: **115 L**
Illuminazione cestello: **Sì**
Cestello di asciugatura: **Sì**
Sensore di asciugatura: **Sì**
Selezione tempo di asciugatura: **Sì**
Regolazione del grado di asciugatura: **4 livelli**
Filtro anti filacce: **Sì, 2-in-1**
Sensore pulizia filtro:

Samsung Asciugatrice TR215 (sinistra)[> Weblink](#)**Sì**Asciugatura rapida (umidità residua al 60%): **Sì**Refrigerante: **R290****Funzioni**SmartCheck: **No**Controllo serbatoio acqua: **Sì**WiFi Smart Home: **WiFi Smart Things****Programmi / Display**Programmi di asciugatura: **AI Dry, Asciugatura a freddo, Asciugatura con ferro da stiro, All'aperto, Cura dell'asciugatura, Asciugatura a tempo, Asciugatura a caldo, Lana, Asciugamani, AirRefresh, Lavanderia XXL, Super Short 35' (Asciugatura rapida), Cotone, Delicati, Camicie, Easy Care, Super Speed, Igiene**Tasti su display: **On / off, rotella di comando, start / pausa, display, OK, livello di asciugatura, funzione antipiega, durata, funzioni aggiuntive, Smart Control, Quick Drive**Indicatori: **Programma di asciugatura, raccomandazione di caricamento, durata residua di programma, funzione antipiega, tempo di fine, WLAN, Smart Control, sicurezza bambini**Segnale acustico: **Pulizia filtro condensa, filtri e scambiatore di calore****Sicurezza**Protezione bambini: **Sì****Controllo dell'asciugatura**Mediante selettore dei tempi: **-**Automatico, mediante monitoraggio elettronico del grado di umidità: **Sì****Allacciamento elettrico / scarico dell'acqua di condensa****Allacciamento elettrico**Tensione di attacco: **230 V**Frequenza: **50 Hz**Potenza allacciata: **1,1 kW**Protezione a fusibile: **10 A**Lunghezza cavo di allacciamento: **1,5 m**Connettore di alimentazione: **con connettore tipo 12, 10A****Scarico dell'acqua di condensa**Scarico individuale dell'acqua di condensa: **Mediante serbatoio integrato o scarico diretto dell'acqua di condensa (allacciamento fognario)**Tubo di scarico G 3/4": **2,0 m, incluso nel corredo di fornitura****Imballaggio**Peso, imballaggio incluso: **54 kg**Misure imballaggio (A x L x P) : **895 x 670 x 695 mm**

230V / 10A, T12, 2000mm

