


Daneo DAN 100-50IF/A

> Weblink

Dimensioni base 55 cm

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopraiano

Modello

DAN 100-50IF/A

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.103.551.00

Dimensioni base

55 cm

Piletta

3½" Tipo

Finitura

Opaco

Prezzo in CHF

2211.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

500x400x188mm

Raggi d'angolo

22 mm

Scolatoio

Sinistra

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Technologia di di troppopieno:
Griglietta superiore -
typo S



Placchetta di
troppopieno a ribalta

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Tutti i modelli

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**Prezzi (aggiornati al 06.07.25 / IVA esclusa)**

Modello	Materiale	Piletta	Scolatoio	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Daneo DAN 100-50IF/A	Acciaio inox 18/10, Opaco	3½" TouchFlow	Sinistra	10.103.550.00	2450.-	> Weblink
		3½" TouchFlow	Destra	10.103.553.00	2450.-	> Weblink
		3½" Tipo	Sinistra	10.103.551.00	2211.-	> Weblink
		3½" Tipo	Destra	10.103.552.00	2211.-	> Weblink

Descrizione del prodotto**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopraiano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio**Accessori opzionali**


> Weblink
40.000.912.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato







> Weblink
40.000.909.00 / CHF
151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.140.00 / CHF
125.-
Inox Pad




> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino
scolapiatti, Dark Grey




Daneo DAN 100-50IF/A

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupe pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:


SUTER



A-A (1 : 2)



X (1:1)




Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Daneo DAN 100-50IF/A

Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau:
Mesure de coupure pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:

SUTER

B-B (1 : 2)



X (1:1)

