

Daneo DAN 40IF/A

> Weblink

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopraiano

Modello

DAN 40IF/A

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.104.806.00

Dimensioni base

45 cm

Piletta

3½" TouchFlow

Finitura

Opaco

TRA

0.19

Prezzo in CHF

1553.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

400x400x175mm

Raggi d'angolo

22 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Technologia di di troppopieno:
Griglietta superiore - tipo S



Placchetta di troppopieno a ribalta
TouchFlow

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Tutti i modelli

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**Prezzi (aggiornati al 06.07.25 / IVA esclusa)**

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Daneo DAN 40IF/A	Acciaio inox 18/10, Opaco	3½" TouchFlow	10.104.806.00	1553.-	> Weblink
		3½" Tipo	10.104.807.00	1314.-	> Weblink

Descrizione del prodotto**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopraiano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio**Accessori opzionali**

> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato




> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Tagliere, sintetico







> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey


Daneo DAN 40IF/A sFlow Typ S




Daneo DAN 40IF/A sFlow Typ S

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupe pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:


SUTER




A-A (1 : 2)




X (1:1)



Y (1:1)



Z (1:1)




Achtung: Traverse vorne und hinten beachten!
Attention: respecter la traverse arrière et avant!
Attenzione: rispettare la traversa avanti e dietro!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Daneo DAN 40IF/A sFlow Typ S

Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau:
Mesure de coupure pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:

SUTER




60mm bei stehender Traverse
80mm bei liegender Traverse
60mm con traversa coricata
80mm con traversa stante
60mm avec traverse allongé
80mm avec traverse debout


B-B (1 : 2)



X (1:1)



Y (1:1)



Achtung: Traverse vorne und hinten beachten!
Attention: respecter la traverse arrière et avant!
Attenzione: rispettare la traversa avanti e dietro!

Z (1:1)

