

## BORA X Pure Rough PUXA2R

[> Weblink](#)**Corta descrizione**

Piano di cottura in vitroceramica a induzione su piastra a filo con sistema di aspirazione (vetroceramica opaca)

**Modalità di funzionamento**

A scarico dell'aria

**N. di articolo**

40.002.957.00

**TRA**

5.56

**Prezzo in CHF**

3819.- O IVA esclusa

**Descrizione del prodotto****Piano di cottura in vitroceramica a induzione su piastra a filo con sistema di aspirazione (scarico dell'aria) BORA PUXA2R****Descrizione del prodotto**

- Vetroceramica opaca
- Livello di potenza per ogni zona di cottura
- Funzione ponte
- Timer per zone di cottura
- Timer
- Indicatore del calore residuo
- Riconoscimento della pentola
- Funzione pausa
- Funzione scaldavivande
- Protezione bambini
- Arresto di sicurezza automatico
- Modalità demo
- BORA-Assist: Friggere + bollire

**Sistema di aspirazione**

- Operazione sControl+ a tre colori
- Livello di potenza
- Controllo automatico dell'aspirazione
- Ritardo di arresto automatico
- Arresto della pulizia
- Presa frontale per l'allacciamento alla rete
- Canale di scarico con lunghezza max di 6 m

**Corredo di fornitura**

- Piano di cottura a induzione su piastra a filo con sistema di aspirazione integrato PUXA2R (scarico dell'aria)
- Bocchetta di entrata PUXED2, color nero
- Filtro antigrasso in acciaio inox PUEF
- Istruzioni per l'uso e per il montaggio
- Morsetto di montaggio, Nastro di tenuta
- Set di pannelli di compensazione altezza
- Copriscatola allacciamento rete
- Accesso di montaggio per allacciamento rete
- Dispositivo di fissaggio per canale piatto EFV

**Indicazioni per la pianificazione**

- Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata
- Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Cavo di allacciamento a cura del committente
- Presa frontale per allacciamento alla rete
- Cavo di allacciamento a cura del committente
- Presa frontale per l'allacciamento alla rete
- Nessuna compatibilità con ventilatori universali BORA

**Dati tecnici****Tensione di allacciamento**

400 V 2N / 3N  
230 V

**Frequenza**

50 Hz

**Potenza assorbita max.**

max. 7,6 kW

**Fusibile / Allacciamento alla rete**

3 x 16 A  
2 x 16 A

**BORA X Pure Rough PUXA2R**
[> Weblink](#)
**Dimensioni (senza attacchi per canale)**

830 x 515 x 199 mm

**Peso (incl. accessori/imballaggio)**

23,8 kg

**Materiale superficiale**

Ceramica di vetro

**Piano di cottura**
**Zone di cottura a induzione anteriori**

230 x 230 mm

2100 W

**Livello di potenza**

3000 W

**Zone di cottura a induzione anteriori**

230 x 230 mm

2100 W

**Livello di potenza**

3000 W

**Livelli di potenza**

1 - 9, P

**Sistema di aspirazione**

Max. volume aria

597 m<sup>3</sup> / h


**Livelli di potenza**

1 - 9, P

**Collegamento lato scarico aria**

BORA Ecotube, 245 x 89 mm

L'attuale bocchetta di entrata PUED non è compatibile

**Accessorio**
**Accessori opzionali**

[> Weblink](#)

80.100.016.00 / CHF

359.-

Pianificazione della  
ventilazione


[> Weblink](#)

80.100.017.00 / CHF

192.-


Revisione della  
pianificazione

**Altri articoli**

Qui trovate altri articoli [> Weblink](#)


40.002.958.00 / CHF


3985.-

BORA X Pure Rough  
PUXU2R


40.002.955.00 / CHF

3593.-


BORA X Pure PUXA2



40.002.956.00 / CHF

3759.-


BORA X Pure PUXU2



40.002.065.00 / CHF

2713.-


BORA Pure PURA



40.002.066.00 / CHF

2879.-

BORA Pure PURU



40.002.413.00 / CHF

2124.-

BORA S Pure PURSA

## BORA X Pure Rough PUXA2R

[> Weblink](#)

40.002.390.00 / CHF  
2290.-  
BORA S Pure PURSU



40.002.759.00 / CHF  
3068.-  
BORA M Pure PURMA



40.002.760.00 / CHF  
3234.-  
BORA M Pure PURMU