

BORA Sockellüfter ULS

[> Weblink](#)

Artikel Nr.
40.002.251.00

VRG
0.56
Preis CHF
1453.- O exkl. MwSt

Produktbeschreibung

Technische Daten

Anschlussspannung: 230 V
 Frequenz: 50 Hz
 Leistungsaufnahme: 170 W
 Stromaufnahme maximal: 1,4 A
 Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
 Fördervolumen maximal: 750 m³ / h
 Statischer Druck maximal: 587 Pa
 Gewicht (inkl. Verpackung): 2,85 kg
 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 370 x 388 x 100 mm
 Material Gehäuse: Kunststoff
 Anschlussleitung / Steuerleitung: 0,6 m
 Anschluss abluftseitig: BORA Ecotube, 245 x 89 mm

Produktbeschreibung

für die Montage liegend im Sockelbereich, im Fussbodenaufbau oder auch abgehängt von der Kellerdecke
 höchste Energieeffizienzklasse und niedriger Energieverbrauch (EC-Technologie)
 integrierte Befestigungspunkte für Deckenmontage
 Schall- und Vibrationsentkopplung
 abnehmbarer Einlassstutzen für Sockelhöhen ab 100 mm
 Der Lüfter ist auf die Verwendung mit den BORA Kochfeldabzügen PKA3 und CKA2 ausgelegt
 Bei einem Abluftweg von mehr als 6 m Länge oder hohen Druckverlusten muss der Sockellüfter mit einem weiteren BORA Lüfterbaustein ergänzt werden.

Lieferumfang

BORA Sockellüfter ULS
 Montageanleitung

Planungshinweis

Bei abgehängter Montage muss für den Deckendurchbruch ein Bohrlochdurchmesser von Ø 180 mm vorgesehen werden.
 Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779) verfügbar / separat bestellbar.

Zubehör

Optionales Zubehör



[> Weblink](#)
 40.001.599.00 / CHF 75.-
 BORA Netzleitung EC 10
 m



[> Weblink](#)
 40.001.600.00 / CHF 62.-
 BORA Steuerleitung EC
 10 m